

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1205/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoflex SuperElastic S2**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent: **Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.**
ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,**
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach działania wody / wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień	Klasa E*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda, Prezes Zarządu

Częstochowa dnia: 26-08-2021

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda